



Paneelsystemen

Bekafor Classic is een stevige paneelafsluiting in klassieke stijl die huis en tuin perfect beschermt.

Bekafor® Classic

TROEVEN

Lange levensduur

Dit systeem biedt een gewaarborgde kwaliteit en levensduur omdat de panelen worden vervaardigd uit verzinkte staaldraad, die vervolgens met een perfecte hechting geplastificeerd worden.

Gemakkelijke installatie

Het volledige systeem met verschillende paneelhoogtes en bijpassende palen, beugels, toebehoren (voetstukken, hoekklemmen en muurbevestigingen) en poorten, biedt een oplossing voor alle mogelijke situaties. Dit systeem kan zelfs worden geïnstalleerd op een muurtje, of een betonnen vloer.

Modern & eenvoudig design

Bekafor Classic heeft een eenvoudig design en integreert zich perfect in de tuin en zorgt voor gemoedsrust. De uitzonderlijke stevigheid van deze residentiële afrastering verzekert een duurzame en discrete afbakening van uw tuin. De panelen zijn voorzien van verticale prikkels aan één zijde, naar boven te richten voor meer veiligheid.

De panelen kunnen gevuld worden met Collfort houten latten voor meer privacy.

Toepassingen

Bekafor Classic valt ten eerste aan te bevelen voor afsluitingen in een residentiële omgeving.





Panelen

De panelen zijn 2000 mm breed en beschikbaar in meerdere hoogtes van 630 tot 2030 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 30 mm, naar boven te plaatsen vanaf paneelhoogte 1.53 m. De horizontale 3D versterkingen geven de panelen extra stevigheid.

De maasgrootte is 100 x 50 mm

Draaddiameter: horizontaal: 4,5 mm; verticaal: 4,0 mm

Palen en bevestiging

Bekaclip palen

De Bekafor Classic panelen worden geplaatst met metalen Bekaclip-palen (diameter 48 mm, plaatdikte 1,50 mm).

In combinatie met Collfort latten: Bekaclip palen diameter 60 mm, plaatdikte 2,00 mm. Dankzij de speciale Bekafor beugels kan men de panelen makkelijk aan de palen bevestigen.

Bekafor Click palen

De Bekafor Classic panelen zijn eveneens compatibel met de Bekafor Clickpalen. Dit uniek palensysteem heeft voorgemonteerde bevestigingsclips voor de bevestiging van de panelen aan de palen, zonder toebehoren.

Poorten

Het Bekafor systeem is helemaal af en veilig met de enkele of dubbele Bekafor Classic draaiportalen en enkele Bekafor Garden draaiportalen.

Bedekkingsprocédé

De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad. Een specifiek voorbehandelingsproces garandeert een perfecte adhesie met de PVC eindlaag. De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10326. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden de palen polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Toebehoren

Er zijn verschillende toebehoren beschikbaar voor:

- het vastzetten van een paneel direct tegen een muur (muurbevestigingssysteem)
- het installeren van de palen op een betonnen vloer of muurtje (voetstuk)
- het installeren van de panelen in een hoek (hoekklemmen)

Optie

Set houten latten (wit Noors dennenhout) voor:

- Bekafor Classic panelen
- Bekafor Classic enkele draaiportalen.

Kleuren

Groen RAL 6005 – Wit RAL 9010 – Antraciet grijs BF 7016 M

ASSORTIMENT BEKAFOR CLASSIC

Hoogte van de afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Lengte paal te betonneren mm	Lengte paal in voetstuk te plaatsen mm	Bekaclip Palen Aantal beugels per paal	Bekafor Clickpalen
630	2000 x 630	1100	700	2	geen toebehoren
1030	2000 x 1030	1500	1100	2	geen toebehoren
1230	2000 x 1230	1700	1300	3	geen toebehoren
1530	2000 x 1530	2000**	-	3	geen toebehoren
1730	2000 x 1730	2300	-	4	geen toebehoren
2030*	2000 x 2030	2500	-	4	geen toebehoren

* Niet beschikbaar in wit RAL 9010

** 2100 mm in antraciet grijs



Betafence NV
 Sales Benelux
 Deerlijkstraat 58A
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tel.: +32 (0)56 73 46 46
 BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
 NL: Tel.: 0800 022 03 59
 NL: Fax: 0800 022 77 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.com